

CLA-ALBUS



PAPERS

you can trust

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad	Referencia Estándar	Unidad	Valor Nominal						
Gramaje	ISO 536	g/m ²	160	180	210	240	315	430	
Rigidez Taber	ISO 2493	mN.m	DL	1.8	2.3	4.0	5.0	8.0	--
			DT	0.9	1.2	2.0	2.5	4.0	--
Espesor	ISO 534	µm	190	210	240	280	350	500	
Lisura Bekk	ISO 5627	s	27	23	23	23	23	23	
Humedad	ISO 287	%	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
Blancura CIE	ISO 11475	%	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	

DL-Dirección Longitudinal (Sentido de Fibra); DT- Dirección Transversal (Contra Fibra)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Gramaje (g/m ²)	Dimensiones (cm)	Paquete por palet	Resmas por palet	Hojas por paquete	Acabamento
160	50x65	92	23	125	Calandrado
	61x86	46	11,5		
	100x65	46	11,5		
	70x100	46	11,5		
180	50x65	80	20	125	
	61x86	40	10		
	100x65	40	10		
	70x100	40	10		
210	50x65	64	16	125	
240	50x65	60	15	125	
	61x86	30	7,5		
	100x65	30	7,5		
	70x100	30	7,5		
315	50x65	48	12	125	
	61x86	24	6		
	100x65	24	6		
	70x100	24	6		
430	50x65	32	8	125	

Certificaciones de la empresa



Certificaciones del producto disponibles



PEFC™ certificado
Este producto
proviene de áreas
forestales
gestionadas de
forma sostenible y de
origen controlado.



Mediante la compra de
productos certificados
con la etiqueta FSC®
está promoviendo el
crecimiento de la
gestión forestal
responsable en todo el
mundo.

www.papeldoprado.com