



PAPERS

you can trust

CLA-ALBUS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Propriedade		Norma de Referência	Unidades	Valor Nominal					
Gramagem		ISO 536	g/m ²	160	180	210	240	315	430
Rigidez Taber	SL	ISO 2493	mN.m	1.8	2.3	4.0	5.0	8.0	--
	ST			0.9	1.2	2.0	2.5	4.0	--
Espessura		ISO 534	µm	190	210	240	280	350	500
LisuraBekk		ISO 5627	s	27	23	23	23	23	23
Humidade Absoluta		ISO 287	%	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Brancura CIE		ISO 11475	%	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0

SL - Sentido Longitudinal; ST- Sentido Transversal

ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

Gramagem (g/m ²)	Formato (cm)	Pacotes por palete	Resmas por palete	Folhas por pacote	Acabamento	
160	50x65	92	23		Calandrado	
	61x86	46	11,5	125		
	100x65	46	11,5			
	70x100	46	11,5			
180	50x65	80	20			
	61x86	40	10	125		
	100x65	40	10			
	70x100	40	10			
210	50x65	64	16	125		
240	50x65	60	15			
	61x86	30	7,5	125		
	100x65	30	7,5			
	70x100	30	7,5			
315	50x65	48	12			
	61x86	24	6	125		
	100x65	24	6			
	70x100	24	6			
430	50x65	32	8	125		

Certificações da empresa



Certificações do produto disponíveis



PEFC™ certificado
Este produto provém de florestas geridas de forma sustentável e de origem controlada.



Ao comprar produtos certificados com a etiqueta FSC® está a contribuir para o crescimento da gestão florestal responsável em todo o mundo.

www.papeldoprado.com